



*e* AUMARK

# L6/L4

Modello	eAUMARK L4	eAUMARK L6
<b>Garanzia</b>		
Batterie di Trazione e Power Train	5 anni o 200.000 Km	5 anni o 200.000 Km
Resto del veicolo	3 anni o 100.000 Km	3 anni o 100.000 Km
<b>Informazioni generali</b>		
Mercato	Europa	Europa
Guida	Sinistra	Sinistra
Trazione	4x2	4x2
Cabina	Singola	Singola
<b>Prestazioni</b>		
Velocità massima (km/h)	90	90
Pendenza massima superabile	>20%	>20%
Autonomia (km) ciclo WLTP	208	208
<b>Pesi (kg)</b>		
PTT	4250	6000
Massa max. ammissibile asse ant./post.	2120/3900 (205/75R16)	2400/4500(205/75R17.5)
Tara (da omologazione WVTA)	2500	2671
<b>Dimensioni (mm)</b>		
Passo	3360	3360
Lunghezza×Larghezza×Altezza	5960x2000x2210	5960x2000x2210
<b>Batterie di trazione</b>		
Tipo Batteria	LiFePo (litio-ferro-fosfato)	LiFePo (litio-ferro-fosfato)
Capacità batterie (kWh)	81,14	81,14
Tensione (V)	540	540
Tempo di ricarica in DC - SOC 20%-80% Potenza massima 50 kW	1 ora	1 ora
Tempo di ricarica in AC - SOC 20%-100% Potenza 11 kW	7 ore	7 ore
Marca Batterie	CATL	CATL
Sistema di raffreddamento	A liquido	A liquido
<b>Motore</b>		
Tipologia Motore	Sincrono a magneti permanenti	Sincrono a magneti permanenti
Potenza (Nominale/Picco)	64/115	64/115
Coppia (Picco)	>900 (3.045)	>900 (3.045)
Marca Motore	FOTON	FOTON
<b>OBC (Carica batterie a bordo)</b>		
Potenza ricarica (kw)	11	11
Tensione ricarica (V)	400-650	400-650
Corrente ricarica in AC (A)	23	23
Presa di ricarica	CCS2	CCS2

Modello	eAUMARK L4	eAUMARK L6
<b>Uscita ePTO</b>		
Potenza in uscita per ePTO continua/picco (kW)	10/15kw	10/15kw
<b>Telaio</b>		
Dimensione longheroni (mm)	179x59.5x4	179x59.5x4
<b>Sospensioni</b>		
A balestra. Numero fogli sospensione anteriore	3	3
A balestra. Numero fogli sospensione posteriore	5+2	5+2
<b>Sterzo</b>		
Servosterzo	Elettrico	Elettrico
<b>Freni</b>		
Circuito freni	Idraulico	Idraulico
Freno anteriore	Disco	Disco
Freno posteriore	Tamburo	Tamburo
<b>Batteria ausiliaria (servizi)</b>		
Tensione	24V	24V
Capacità/numero di batterie	60A.h*2	60A.h*2
<b>Ruote</b>		
Dimensione pneumatici	205/75 R16	205/75R17.5
<b>Altre dotazioni</b>		
ABS/ESC/ESC/LDWS	▪	▪
Sensori parcheggio	▪	▪
Luci diurne	▪	▪
Fendinebbia	▪	▪
MP3	▪	▪
Volante multifunzione	▪	▪
Aria condizionata	▪	▪
Sedili in tessuto	▪	▪
Barra stabilizzatrice	▪	▪
Chiusura centralizzata	▪	▪
Alzacristalli elettrici	▪	▪
Spoiler	◻	◻
<b>Altro</b>		
Diametro di volta (m)	13,5	13,5
Angolo di attacco	21,4°	21,4°



**FOTON**